



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB793 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180802 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Arion 460 |
| 05 Typ; Variante/Version | A52; 454A??4? |
| 06 Vorziffer | VPKTA52..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2016/1788*00137 |
| 10 EFKO-Code | 2253 |
| 10 Hersteller | CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Kabinenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. VA gefedert |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4a |
| 18 iA 1 | 25,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 25,18 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DFE413F*B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 102.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 570.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen | F4DFE413F*B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4084 |
| 40 Länge bis | 5161 |
| 41 Breite von | 1761 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2250 |
| 42 Höhe bis | 2932 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 909 |
| 43 Überhang hinten bis | 1284 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2489 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2525 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1432 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2240 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5200 |
| 52 Leergewicht bis | 6200 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 340/85R24 119B, 380/70R24 125B, 440/65R24 131A8, 440/65R28 134A8, 480/65R28 136D |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R34 143B, 540/65R34 145D, 480/70R34 143B, 540/65R38 147D, 600/65R38 153D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine ww. e2*1322/2014*2016/1788U3*00001 oder |
| Bemerkungen Z2 | e2*1322/2014*2016/1788U3*00002 |
| Bemerkungen Z3 | e2*1322/2014*2016/1788U3*00004 |
| Bemerkungen Z4 | e2*1322/2014*2016/1788U3*00005 |
| Bemerkungen Z6 | 30) KP 1/R-6.77-97.7-170-19-20 und 1/1-13-TeX-2-11-6.77R |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch