



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB807 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020409 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030408 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | CARRARO |
| 04 Typ | Agri up 60-4F |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-97/54*0010 |
| 10 EFKO-Code | 3106 |
| 10 Hersteller | AGRITALIA S.p.A, I-45100 ROVIGO |
| 11 Herstellerplakette | rechts an Kabinenrückwand oder an Plattform hinter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 20,50 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; automatische Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | F3L913 (Code 44/11) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3064 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 201 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/AG195255 Austritt ac oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/AG194428 ab |
| 34 Motorkennzeichen | F3L913 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3760 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 1880 |
| 42 Höhe von | 2320 |
| 42 Höhe bis | 2560 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2095 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1120 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1310 |
| 48 Spur Achse 2 von | 998 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2350 |
| 52 Leergewicht bis | 2690 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.50-16 8PR 8.25-16 8PR 7.50-20 8PR 280/70R16 112A8 280/80R20 106A8 280/70R20 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R24 121A8 16.9R24 134A8 14.9R28 128A8 320/70R28 119A8 380/70R28 127A8 375/75R20 119A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 510-620mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Sicherheitsbügel e13*0005 abklappbar; Sicherheitskabine e13*0018 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen, Superkriechgänge, ww. Halbgang |
| Bemerkungen Z5 | 57) mit Sicherheitsbügel 9400kg; mit Sicherheitskabine 10000kg |
| Bemerkungen Z7 | 58) mit Sicherheitsbügel 2350kg; mit Sicherheitskabine 2440kg |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z15 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden) |