



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB809
Typengenehmigung erteilt	20020409
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030408
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO
04 Typ	Agri up 80-4F
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-97/54*0010
10 EFKO-Code	3106
10 Hersteller	AGRITALIA S.p.A, I-45100 ROVIGO
11 Herstellerplakette	rechts an Kabinenrückwand oder an Plattform hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L913 (Code 56/11)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	56
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	265
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/AG195255 Austritt ac oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/AG194428 ab
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3890
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	2320
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1120
47 Spur Achse 1 bis	1310
48 Spur Achse 2 von	998
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	2770
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16 8PR 8.25-16 8PR 7.50-20 8PR 280/70R16 112A8 280/80R20 106A8 280/70R20 116A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121A8 16.9R24 134A8 14.9R28 128A8 320/70R28 119A8 380/70R28 127A8 375/75R20 119A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 510-620mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Sicherheitsbügel e13*0005 abklappbar; Sicherheitskabine e13*0018
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, Superkriechgänge, ww. Halbgang
Bemerkungen Z5	57) mit Sicherheitsbügel 9700kg; mit Sicherheitskabine 10400kg
Bemerkungen Z7	58) mit Sicherheitsbügel 2430kg; mit Sicherheitskabine 2440kg
Bemerkungen Z12	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)