



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB810
Typengenehmigung erteilt	20050513
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CARRARO
04 Typ	Agriplus 65-2
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0030
10 EFKO-Code	3106
10 Hersteller	AGRITALIA S.p.A, I-45100 ROVIGO
11 Herstellerplakette	rechts an Kabinenrückwand oder an Plattform hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; Pedale der Einzelradbremse	
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-	
21 Hilfsbremse Z2	wellen bzw HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DEUTZ	
25 Motor Typ	F3L914 (CE 41T)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3236	
28 Leistung kW	41.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	202.0	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	F3L914	
34 Motorkennzeichen	Plakette; links am Motorblock	
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	



40 Länge von	3730
40 Länge bis	0
41 Breite von	2080
41 Breite bis	2140
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	2575
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2390
52 Leergewicht bis	2740



53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16 8PR, 7.50-16 6PR,
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8, 16.9R30 137A8, 12.4R36 124A8, 380/70R28 127A8, 480/70R30 141A8, 420/85R30 140A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Sicherheitsbügel øe13!0056; Sicherheitskabine øe13!0031
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	31) a) Sicherheitsbügel = 1/AG202512 Austritt ab
Bemerkungen Z6	b) Sicherheitskabine = 1/AG202512 ab
Bemerkungen Z7	oder 1/AG203612 ac
Bemerkungen Z8	c) Sicherheitskabine = 1/AG204311 ac
Bemerkungen Z10	57) 28000kg = Anwendung der RiLi 89/173/EWG, Art.2 Abs.2
Bemerkungen Z12	58) mit Sicherheitsbügel /-Kabine = 2390/2570kg
Bemerkungen Z17	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)