



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC305
Typengenehmigung erteilt	20130304
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH407CAg
05 Typ; Variante/Version	TH; -/L CC06MM6
06 Vorziffer	YC5A1788.MLH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2010/22*0013
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	JLG Industries Inc.,, USA PA-17233 McConnellsburg, USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	11,59
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR resp.
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (3638/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/C4.4
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5642
40 Länge bis	6653
41 Breite von	2357
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2348
42 Höhe bis	2598
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	889
43 Überhang hinten bis	1226
44 Abstand Achse 1-2 von	3075
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1897
47 Spur Achse 1 bis	1988
48 Spur Achse 2 von	1897
48 Spur Achse 2 bis	1988
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7700
52 Leergewicht bis	10800
53 Garantiegewicht von	10800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/80-24 14PR/148A8, 460/70R24 150A8, 500/70R24 150A8, 400/80-24 148A8, 440/80R24 150A8
70 Reifen Felgen	15.5-25 14PR/148A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD10/0 046
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg= Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung