



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC306
Typengenehmigung erteilt	20180723
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH408D
05 Typ; Variante/Version	GTA2; J/CC06M6
06 Vorziffer	YC5A1380.TH9.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*167/2013-2016/1788*00232
10 EFKO-Code	3505
10 Hersteller	JLG MANUFACTURING CEN. EUROPE SRL, 551041 Medias, Romania
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	20.67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck; Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR und HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (4138/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7512
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5208
40 Länge bis	6304
41 Breite von	2381
41 Breite bis	2428
42 Höhe von	2478
42 Höhe bis	2719
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	670
43 Überhang hinten bis	951
44 Abstand Achse 1-2 von	3165
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1897
47 Spur Achse 1 bis	1988
48 Spur Achse 2 von	1897
48 Spur Achse 2 bis	1988



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	9600
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/80-24 16PR/163A8, 460/70R24 159A8, 500/70R24 164A8, 400/80-24 162A8, 440/80R24 168A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD 4/1 649
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg= Heckfenster und Seitenscheibe
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung