



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CC401 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070913 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090130 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/19/41/42/43/52/54/66 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CUB CADET |
| 04 Typ | 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4x4; A-F, A-C1 |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2006/96*0303 |
| 10 EFKO-Code | 5720 |
| 10 Hersteller | MTD PRODUCTRS INCORPORATION, OH 44280 Valley City |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts, am Rahmenheck |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen unter Fussstütze oder vorne rechts, unter Haube |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer; h= verstellbar |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 3,36 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise v/h, Scheiben, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Verteilergetriebe |
| 25 Motor Marke | PERKINS/ISM |
| 25 Motor Typ | HD21/3600 (403C-07) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihen |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 762 |
| 28 Leistung kW | 15.6 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 50.0 |
| 29 Md. max n | 2300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ACS LTD 751-10152A Austritt aal |
| 34 Motorkennzeichen | HD21/3600 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | am Motor oberhalb Einspritzanlage |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum vorne und oben sowie Abdichtungen |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | der Freiräume zwischen Ladepritsche und |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Fahrzeugrahmen mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3166 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1575 |
| 41 Breite bis | 1650 |
| 42 Höhe von | 1854 |
| 42 Höhe bis | 1925 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 508 |
| 43 Überhang hinten bis | 539 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1981 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1358 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1269 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1320 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 882 |
| 52 Leergewicht bis | 1018 |
| 53 Garantiegewicht von | 1315 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 750 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2100 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x 10-12 4PR (Carlisle AT489) / h= 25x11-12 4PR (Carlisle AT489) |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 24x9.50-12 4PR (Carlisle Multi-Trac C/S) |
| Bemerkungen Z1 | 02) bei gewerblicher Zulassung: VTS Art. 134/1 (Nutzlast) beachten |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsmesser wird vom Importeur montiert |
| Bemerkungen Z5 | 36) hinten 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 73) nicht erforderlich; <18kW |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) A-F / A-C1 |
| Bemerkungen Z11 | 07) Sicherheitsbügel S0e1!0134 / Sicherheitsrahmen mit Wetterschutz S0e12!0028 (ohne Türen) |
| Bemerkungen Z12 | 42) 1854 / 1925 |
| Bemerkungen Z13 | 52) 882-895 / 1005-1018 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch