



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC501
Typengenehmigung erteilt	20080718
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	CARON
04 Typ	998
05 Typ; Variante/Version	1500; 1587/-
06 Vorziffer	1587.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/63*0022
10 EFKO-Code	3216
10 Hersteller	OFFICINE BREVETTI CARON s.r.l, I-36060 PIANEZZE S. LORENZO
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Rückwand hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Kabine oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	19,25
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2; A1+A2 Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher abstufbar, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	33C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	335.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/127091 Austritt aru/arh
34 Motorkennzeichen	33C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4660
40 Länge bis	5120
41 Breite von	1890
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	2800
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	3600



53 Garantiegewicht von	8040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4360
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 135A8
70 Reifen Felgen	19.0/45-17 14PR
71 Reifen Felgen	425/55R17 134G
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e13 4001
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppen
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z7	Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 3160mm
Bemerkungen Z9	68) v= 11.5/80-15.3 135A8, ww. zus. aussen 7.50-16, 7.50-18
Bemerkungen Z10	h= 11.5/80-15.3 135A8, ww. zus. aussen 7.50-16, 7.50-18, 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z11	h= 425/55R17 134A8, ww. zus. aussen 7.50-16, 7.50-18
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich