



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC502
Typengenehmigung erteilt	20100216
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100826
Erweiterung TG Positionen	'72/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CARON
04 Typ	980
05 Typ; Variante/Version	2500; A/?
06 Vorziffer	2580.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2006/26*0100
10 EFKO-Code	3216
10 Hersteller	OFFICINE BREVETTI CARON s.r.l, I-36060 PIANEZZE S. LORENZO
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Kabine auf Zentralrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	19,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2; A1+A2 Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	83C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	59.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	274.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/12.7091 Austritt aru/arh
34 Motorkennzeichen	83C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4660
40 Länge bis	5220
41 Breite von	1890
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	3000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1680
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2720
52 Leergewicht bis	2930
53 Garantiegewicht von	8040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4360
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 135A8
70 Reifen Felgen	19.0/45-17 14PR
71 Reifen Felgen	425/55R17 134G
Bemerkungen Z1	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppen
Bemerkungen Z3	36) - Sicherheitskabine S0e3!4001
Bemerkungen Z4	- Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	- umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z6	- Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 3160 mm
Bemerkungen Z8	68) h= 11.5/80-15.3; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18, 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z9	h= 425/55R17 ; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18
Bemerkungen Z10	h= 19.0/45-17 ; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18
Bemerkungen Z12	72) Rauchmessung nach Anh.5 VTS
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) A/2400 / A/2600 / A/2800 / A/3000
Bemerkungen Z16	40) 4660 / 4810 / 5120 / 5220



Bemerkungen Z17	43) 950 / 900 / 1010 / 910
Bemerkungen Z18	44) 2400 / 2600 / 2800 / 3000
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - ausgewiesener k-Wert am Fahrzeug/Motor ohne Gültigkeit (sofern vorhanden)