



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CC506 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100422 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CARON |
| 04 Typ | 9110 |
| 05 Typ; Variante/Version | 2500; E/? |
| 06 Vorziffer | 2592..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2003/37-2006/26*0100 |
| 10 EFKO-Code | 3216 |
| 10 Hersteller | OFFICINE BREVETTI CARON s.r.l, I-36060 PIANEZZE S. LORENZO |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinter Kabine auf Zentralrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 19,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-A1/A2; A1+A2 Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 3059/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 410 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/12.7091 Austritt aru/arh |
| 34 Motorkennzeichen | 3059/2200 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; hinten links am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4660 |
| 40 Länge bis | 5220 |
| 41 Breite von | 1890 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2250 |
| 42 Höhe bis | 2450 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 1010 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2260 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2800 |
| 52 Leergewicht bis | 3010 |
| 53 Garantiegewicht von | 8040 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4360 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 1000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 135A8 |
| 70 Reifen Felgen | 19.0/45-17 14PR |
| 71 Reifen Felgen | 425/55R17 134G |
| Bemerkungen Z1 | 18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppen |
| Bemerkungen Z3 | 36) - Sicherheitskabine S0e3l4001 |
| Bemerkungen Z4 | - Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | - umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG |
| Bemerkungen Z6 | - Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 3160 mm |
| Bemerkungen Z8 | 68) h= 11.5/80-15.3; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18, 11.5/80-15.3 |
| Bemerkungen Z9 | h= 425/55R17 ; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18 |
| Bemerkungen Z10 | h= 19.0/45-17 ; a.W. zusätzlich aussen 7.50-16, 7.50-18 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) E/2400 / E/2600 / E/2800 / E/3000 |
| Bemerkungen Z14 | 40) 4660 / 4810 / 5120 / 5220 |
| Bemerkungen Z15 | 43) 950 / 900 / 1010 / 910 |
| Bemerkungen Z16 | 44) 2400 / 2600 / 2800 / 3000 |



Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich