



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CC603 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171023 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1b |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | UForce 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | CF800UTR-2; CF500UTR-2/A |
| 06 Vorziffer | LCELDTZN..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2016/1788*00043 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich am Rahmen, vor VR |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, Mitte oben auf Traverse, unter Brücke |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse und Getriebesperre "P" |
| 25 Motor Marke | CF MOTO |
| 25 Motor Typ | 191R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 495 |
| 28 Leistung kW | 25.9 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 37.8 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4! øe13! CFMOTO 7030-021110 |
| 34 Motorkennzeichen | 191R |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2922 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1488 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1864 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 607 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1830 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1211 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1187 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 700 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 925 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 575 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 150 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 150 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 45 |
| 69 Reifen Felgen | v= 26x 9-12 / 26x 9-14 / 26x 9R14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 26x11-12 / 26x11-14 / 26x11R14 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed" |
| Bemerkungen Z3 | 72) Abgas nicht erforderlich Fremdzündung |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich |