



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CC615   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220106   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1b  |
| 04 Marke                   | CF MOTO  |
| 04 Typ                     | UForce 600   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CF600UTR; CF600UTR/B   |
| 06 Vorziffer               | LCELDUZF.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2019/519*00347                                  |
| 10 EFKO-Code               | 3878   |
| 10 Hersteller              | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn seitlich am Rahmen, bei VR                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten oben am Rahmen, unter Brücke                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. elektr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A; vorn ausschaltbar   |
| 18 Getriebe 1              | s2m  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,67                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 55   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR + Getriebesperre"P" |
| 25 Motor Marke                        | CF MOTO                                    |
| 25 Motor Typ                          | 191S                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 580  |
| 28 Leistung kW                        | 30.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 6750                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 48.8                                       |
| 29 Md. max n                          | 5250                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/øe13! CFMOTO 5AS0-MUF3-00                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 191S                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorgehäuse                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2920         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1470         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1895         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 575          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1950         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1233         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1190         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 695   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1015  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 360   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 655   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 400   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 800   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 25x 8-12   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 25x10-12   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsrahmen CF MOTO Typ: 5AS0-ROPS            |
| Bemerkungen Z3                      | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"         |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängerkupplung Typ: A50-X E13*55R01/07*4195       |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz.-Ausweis                                     |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 55km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23                     | 400 - AWD mitführen                                     |