



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CC814
Typengenehmigung erteilt	20211102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Arion 4?0 (M)
05 Typ; Variante/Version	A72; 4349B?/4?, 4349C?/4?
06 Vorziffer	VPKTA7200.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*167/2013-2019/519*00006
10 EFKO-Code	2253
10 Hersteller	CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Kabinenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4a
18 iA 1	25,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	25,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE413M*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	89.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	539.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 002655720, 002655727 und 1/002655728



34 Motorkennzeichen	F4DGE413M*V	
34 Motorkennzeichen	rechts am Motorblock	und Ventildeckel
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4214	
40 Länge bis	4584	
41 Breite von	2195	
41 Breite bis	2762	
42 Höhe von	2250	
42 Höhe bis	2932	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1000	
43 Überhang hinten bis	1215	
44 Abstand Achse 1-2 von	2489	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2525	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1426	



47 Spur Achse 1 bis	2254
48 Spur Achse 2 von	1433
48 Spur Achse 2 bis	2044
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 119B, 380/70R24 125B, 440/65R24 131A8, 440/65R28 134A8, 480/65R28 136D
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143B, 540/65R34 145D, 480/70R34 143B, 520/70R38 150D, 600/65R38 153D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 725-825 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04/07) Arion 440 Sicherheitskabine ww. e2*1322/2014*2018/830U3*00001, e2*1322/2014*2018/830U3*00002,
Bemerkungen Z2	e2*1322/2014*2018/830U3*00004, e2*1322/2014*2018/830U3*00005
Bemerkungen Z3	Arion 450 M Sicherheitskabine ww. e2*1322/2014*2018/830U3*00003, e2*1322/2014*2018/830U3*00006
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Bemerkungen Z23

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Breite >2550 mm bis 3000 mm)
