



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA114
Typengenehmigung erteilt	19970415
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19980326
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agroplus 60 4WD
05 Typ; Variante/Version	D10S603AT od. D10S603AVT
06 Vorziffer	D10S603AT.... od. D10S603AVT....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	32,91
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L913 (Code 44/11)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3064
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	201
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/001056954 (Imp) Austritt: ab/acl
34 Motorkennzeichen	F3L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3779
40 Länge bis	4330
41 Breite von	1805
41 Breite bis	2079
42 Höhe von	2405
42 Höhe bis	2630
43 Überhang vorne von	608
43 Überhang vorne bis	1103
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2112
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 A8 9.00x20 11.2R20 A8 9.00x20
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 A8 12.00x28 14.9R28 A8 11.00x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4080-4555 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) D10S603AT = 30 km/h 18) iA 24,75
Bemerkungen Z2	D10S603AVT = 40 km/h iA 32,91
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0299; a.W. Sicherheitsbügel OECD-Nr.= CSS 0321
Bemerkungen Z7	18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe oder mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe
Bemerkungen Z9	19) D10S603AVT = V-max. 30 km/h
Bemerkungen Z10	a) = 5.-Gang schnell, in Strassengruppe elektromechanisch gesperrt
Bemerkungen Z11	b) = mit autom. Regler für V-max. 30 km/h 'TEQ-DRIVE e3*92/24*1008*00'
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 od. 3 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube oder (D10S603AVT) zus.
Bemerkungen Z22	a)= 1 an Steckerverbindung Laststufen-Magnetschalter + 1 an Abdeckblech über beiden Endschaltern



Bemerkungen Z23

b)= 1 an Stecker von Steuergerät + 1 an Gestänge von Drehzahlbegrenzer
an Einspritzpumpe
