



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA117
Typengenehmigung erteilt	19970415
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agroplus 70 2WD
05 Typ; Variante/Version	D10S704AX od. D10S704AV
06 Vorziffer	D10S704AX.... od. D10S704AV....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5



18 iA 2	32,91
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA
20 Betriebsbremse Z2	a.W. nur HA,Einzelradbremse,2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L913 (Code 51,5/10)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	248
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/001056334 (Imp) Austritt: ab/acl
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3965
40 Länge bis	4460
41 Breite von	1805
41 Breite bis	2008
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	2540
43 Überhang vorne von	615
43 Überhang vorne bis	710
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2235
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 8PR 5.50x16 7.50-18 8PR 5.50x18
70 Reifen Felgen	h= 420/70R30 A8 14.00x30 14.9R30 A8 11.00x30
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4080-4712 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) D10S704AX = 30 km/h, iA 24,75
Bemerkungen Z2	D10S704AV = 40 km/h, iA 32,91; mit autom. Regler für V-max. 30 km/h 'TEQ-DRIVE e3*92/24*1008*00',
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0299; a.W. Sicherheitsbügel OECD-Nr.= CSS 0321
Bemerkungen Z7	18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe oder mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube oder zus.
Bemerkungen Z22	2 (D10S704AV) : 1 an Stecker von Steuergerät + 1 an Gestänge von Drehzahlbegrenzer an
Bemerkungen Z23	Einspritzpumpe



Typenscheinschweiz.ch