



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA125 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970613 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agrotron 150 |
| 05 Typ; Variante/Version | TT4 |
| 06 Vorziffer | 8020.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-88/297*0030 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Motorraum, seitlich an Kühlerverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachslagerbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v=hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 50,20 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF6M1013E (Code 111) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7146 |
| 28 Leistung kW | 111.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 589.0 |
| 29 Md. max n | 1380 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.46.194.19 |
| 34 Motorkennzeichen | BF6M1013E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4686 |
| 40 Länge bis | 4837 |
| 41 Breite von | 2068 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2894 |
| 42 Höhe bis | 3123 |
| 43 Überhang vorne von | 654 |
| 43 Überhang vorne bis | 805 |
| 43 Überhang hinten von | 1265 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2767 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1390 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2010 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2000 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5390 |
| 52 Leergewicht bis | 6330 |
| 53 Garantiegewicht von | 9040 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3740 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4700 |
| 54 Achsgarantie h von | 5300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 30500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R28 136 A8 15.00x28 480/70R28 140 A8 15.00x28 540/65R28 137 A8 16.00x28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R38 153 A8 18.00x38 580/70R38 155 A8 18.00x38 650/65R38 154 A8 20.00x38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 5032-5609 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0340 |
| Bemerkungen Z3 | 18) zusätzlich Lastschaltgetriebe, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 19) V-max. 30 km/h= 6. Gang in Strassengruppe mech. gesperrt (Code 101) oder Motordrehzahl |
| Bemerkungen Z6 | mit autom. Regler 'TEQ-DRIVE e3*92/24*1008*00' |
| Bemerkungen Z8 | 75) a) Austritt ar |
| Bemerkungen Z9 | b) Austritt ac |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: oben an Getriebeverschlusschraube(Sperrung 6.-Gang) |