



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA145 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990325 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030404 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agroplus 60 |
| 05 Typ; Variante/Version | D10ST |
| 06 Vorziffer | D10S603AVT.... / D10S603AVT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachslagerbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 32,91 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR/HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle, wirkend auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | F3L913 (Code 44/11) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3064 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 201 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.010.5595.4 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | F3L913 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3835 |
| 40 Länge bis | 4330 |
| 41 Breite von | 1805 |
| 41 Breite bis | 2120 |
| 42 Höhe von | 2395 |
| 42 Höhe bis | 2605 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1115 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2112 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1340 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 2705 |
| 52 Leergewicht bis | 3100 |
| 53 Garantiegewicht von | 4780 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 2720 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70R20 113A8 11.2R24 114A8 360/70R20 120A8 9.5R28 109A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R28 133A8 12.4R36 124A8 420/70R30 134A8 9.5R40 119A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4080-4433mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C36 OECD-Nr.= CSS 0299 oder Sicherheitsbügel Typ T69 OECD-Nr.= CSS 0321 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe oder mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe |
| Bemerkungen Z5 | 37) Lichte Höhe über Sitzfläche des Beifahrersitzes 800 mm, ausreichende Polsterung am Dach erforderlich |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |