



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA146
Typengenehmigung erteilt	19990325
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030404
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agroplus 70
05 Typ; Variante/Version	D10ST
06 Vorziffer	D10S704AVT.... / D10S704AVT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	32,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR/HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle, wirkend auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L913 (Code 51,5/10)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	248
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/0.010.5633.4 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/0.010.5633.4 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3965
40 Länge bis	4460
41 Breite von	1805
41 Breite bis	2079
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2242
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2860
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	4780
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	2720
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 116A8 11.2R24 114A8 360/70R20 120A8 9.5R28 109A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8 12.4R36 124A8 420/70R30 134A8 9.5R40 119A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4088-4439mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C36 OECD-Nr.= CSS 0299 oder Sicherheitsbügel Typ T69 OECD-Nr.= CSS 0321
Bemerkungen Z3	18) Lastschaltgetriebe mit mech. Gruppengetriebe oder mech. Halbgang mit mech. Gruppengetriebe
Bemerkungen Z5	37) Lichte Höhe über Sitzfläche des Beifahrersitzes 800 mm, ausreichende Polsterung am Dach erforderlich
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich