



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA154
Typengenehmigung erteilt	20000110
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrotron 260
05 Typ; Variante/Version	TL1
06 Vorziffer	8059....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0118
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts im Motorraum, hinten an Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	43,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M1013FC (Code 191)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	191
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	1010
29 Md. max n	1750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164629803000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF6M1013FC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5182
40 Länge bis	5393
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3137
42 Höhe bis	3170
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1333
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3089
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1874
47 Spur Achse 1 bis	1894
48 Spur Achse 2 von	1869
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8250
52 Leergewicht bis	8990
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	26000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= siehe Bemerkungen (Reifengruppen 1a und 1b)
70 Reifen Felgen	h= 20.8R42 155A8 20.8R42 163A8 580/70R42 158A8 620/70R42 160A8 Super9L 620/70R42 166A8 DT810
71 Reifen Felgen	in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung: v= 600/65R34 145A8 / h= 650/65R42 165A8 (Breite 2550mm)
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ TLK1 / EWG-Genehmigungszeichen S0e1! 0045
Bemerkungen Z3	18) zusätzlich Lastschaltgetriebe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) Getriebe-Version 50 km/h; mit original elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h
Bemerkungen Z7	68) 1a: v= 18.4R34 144A8 18.4R34 157A8 520/70R34 148A8 53) 13350-14000kg 54) 5600-6500kg
Bemerkungen Z8	1b: v= 18.4R30 142A8 18.4R30 155A8 520/70R30 145A8 13050-14000kg 5300-6500kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich