



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA160
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030404
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrolux 60
05 Typ; Variante/Version	D10P                      2WD
06 Vorziffer	D10P603AV.... / D10P603AV.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-97/54*0021
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR/HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle, wirkend auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L913 (Code 44/11)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3064
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	201
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.008.3943.2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	F3L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3682
40 Länge bis	0
41 Breite von	1640
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2026
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2320
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4170
53 Garantiegewicht bis	4300
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 8PR    6.50-16 8PR    6.50-20 8PR    7.50-18 8PR
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8    480/70R28 140A8    12.4R36 124A8    420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradius 590-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ T74 e13*79/622-1999/40*0018; abklappbarer Bügel= Ziffer 169 / kann blockiert werden,
Bemerkungen Z2	Schrauben und Muttern verschweisst zugelassen
Bemerkungen Z3	a.W. geprüfte Sicherheitskabine möglich; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z4	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	18) mech. Gruppengetriebe a.W. mech. Halbgang
Bemerkungen Z8	36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1    Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt