



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA163
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030404
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrolux 60
05 Typ; Variante/Version	D10P / D10P603AT od. D10P603AVT
06 Vorziffer	D10P603AT.... / D10P603AVT....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	32,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4



18 iA 2	32,91
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	24,75
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR/HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle, wirkend auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L913 (Code 44/11)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3064
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	201.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.008.3943.2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	F3L913



34 Motorkennzeichen

Plakette, links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3672
40 Länge bis	0
41 Breite von	1640
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1982
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1300



48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 113A8 360/70R20 120A8 8.3R24 104A8 9.5R24 107A8 11.2R20 110A8 12.4R20 116A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8 480/70R28 140A8 12.4R36 124A8 420/70R30 134A8 12.4R32 122A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradius 590-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) D10P603AT = Ausführung 30 km/h 18) 32,91 75) a
Bemerkungen Z2	D10P603AVT = Ausführung 40 km/h 24,75 b (wird auf 30 km/h reduziert siehe Ziff. 19)
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsbügel Typ T74 e13*79/622-1999/40*0018; abklappbarer Bügel= Ziffer 169 / kann blockiert werden,
Bemerkungen Z5	Schrauben und Muttern verschweisst zugelassen
Bemerkungen Z6	a.W. geprüfte Sicherheitskabine möglich; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z7	festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	18) mech. Gruppengetriebe a.W. mech. Halbgang



<b>Bemerkungen Z11</b>	19) D10P603AVT = 30 km/h 18) 24,75
<b>Bemerkungen Z12</b>	5.-Gang mechanisch durch Anschlag (Flacheisen) gesperrt; Befestigungsschraube plombiert
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 od. 2 Anbringungsort:1 an Volllastanschlagschraube + 1 Befestigungsschraube für
<b>Bemerkungen Z19</b>	Anschlag 5-Gangsperr (nur für D10P603AVT)
<b>Bemerkungen Z20</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt