



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA168
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrokid 25
05 Typ; Variante/Version	D01S
06 Vorziffer	D01S253WTM.... / D01S253WTM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0131
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Getriebeabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	S3L2-61ST
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1318
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	69
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.11.1124.3 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S3L2-61ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventil- deckel od. rechts, seitlich an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2890
40 Länge bis	3160
41 Breite von	1280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	790
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1460



53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 6PR 23x 8.50-12 4PR 7.00-12 6PR 23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 250 /80-18 4PR 33x12.50-15 4PR 11.2R20 111A8 315/75D15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradius 380-465mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar vorn montiert Typ T80 e3*5400103
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar hinten montiert Typ T77 e13*86/298-89/682*0012
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine Typ CSS5 e13*86/298-89/682*0010
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe langsam/mittel/schnell
Bemerkungen Z7	75) mit Sicherheitsbügel = a)
Bemerkungen Z8	mit Sicherheitskabine = b)
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt