



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA170 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000526 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agrokid 35 |
| 05 Typ; Variante/Version | D01S |
| 06 Vorziffer | D01S354WTM.... od. D01S354WTM..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0131 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Getriebeabdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,50 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.,Scheiben im Oelbad auf HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Scheiben im Oelbad,auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | S4L-61ST |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1500 |
| 28 Leistung kW | 26.0 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 85.0 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.11.1124.3 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | S4L-61ST |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventil- deckel od. rechts, seitlich an Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 (wenn Kabine) |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2980 |
| 40 Länge bis | 3250 |
| 41 Breite von | 1360 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2000 |
| 42 Höhe bis | 2100 |
| 43 Überhang vorne von | 520 |
| 43 Überhang vorne bis | 790 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 970 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1090 |
| 48 Spur Achse 2 von | 820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1030 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1290 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1550 |
| 53 Garantiegewicht von | 2374 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2400 |
| 54 Achsgarantie v von | 974 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.00-12 6PR 6.50-16 4PR 7.00-12 6PR 27x8.50-15 4PR 210/80-16 4PR 27x 8.50-15 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 11.2R20 111A8 11.2R24 114A8 320/70R20 113A8 13.6-16 4PR 11.2R24 114A8 38x14.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradius 445-515mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel abklappbar vorn montiert Typ T80 e3*5400103 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel abklappbar hinten montiert Typ T77 e13*86/298-89/682*0012 |
| Bemerkungen Z3 | Sicherheitskabine Typ CSS5 e13*86/298-89/682*0010 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Gruppengetriebe langsam/mittel/schnell |
| Bemerkungen Z7 | 75) mit Sicherheitsbügel = a) |
| Bemerkungen Z8 | mit Sicherheitskabine = b) |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | 169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt |