



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA195
Typengenehmigung erteilt	20030819
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrotron 140
05 Typ; Variante/Version	TT4
06 Vorziffer	8114....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0030
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Lüfterkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerbock, mit Fronthydraulik zus. auf Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	46,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, autom.Allradzuschaltung, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013EC (Code CE122T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	588
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.46.397.11 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DFA1 im Endrohr integriert
34 Motorkennzeichen	BF6M1013EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4703
40 Länge bis	4892
41 Breite von	2068
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2921
42 Höhe bis	2986
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1265
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2767
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5880
52 Leergewicht bis	6820
53 Garantiegewicht von	9230
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3760
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	5470
54 Achsgarantie h bis	7200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 420/70R28 133A8 480/70R28 140A8 480/70R26 139A8 480/65R28 136A8 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8 520/70R38 150A8 600/65R38 153A8 20.8R38 153A8 580/70R38 155A8 650/65R38 154A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 820-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Sœe1!0056
Bemerkungen Z3	18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich