



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4DA205  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040121  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040421  |
| Erweiterung TG Positionen  | '18   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h   |
| 04 Marke                   | DEUTZ-FAHR  |
| 04 Typ                     | Agrotron 108  |
| 05 Typ; Variante/Version   | TT3   |
| 06 Vorziffer               | 8110....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0029  |
| 10 EFKO-Code               | 4417  |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN                          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn am Lüfterführungskasten  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Achslagerbock; mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                      |
| 18 iA 1                               | 43,31                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung, Einzelrad-    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | bremse; 2 Pedale mit Verriegelung       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                         |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                                   |
| 25 Motor Typ                          | BF6M2012C (CE87T)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                       |
| 27 Hubraum                            | 6057                                    |
| 28 Leistung kW                        | 86.8                                    |
| 28 Leistung n                         | 2000                                    |
| 29 Md. max Nm                         | 476                                     |
| 29 Md. max n                          | 1200                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/16.46.303.01.0.00 Austritt acr        |
| 34 Motorkennzeichen                   | BF6M2012C                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4523         |
| 40 Länge bis               | 4772         |
| 41 Breite von              | 2068         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2832         |
| 42 Höhe bis                | 2952         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1265         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2647         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1450         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1900         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1480         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1850         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5460  |
| 52 Leergewicht bis            | 6400  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6910  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 8500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2430  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4200  |
| 54 Achsgarantie h von         | 4480  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 6500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 14.9R24 126A8 9.5R32 115A8 270/95R32 134A8 420/70R24 130A8<br>16.9R24 134A8 540/65R24 135A8            |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 18.4R34 144A8 9.5R48 136A8 270/95R48 153A8 520/70R34 148A8<br>18.4R38 146A8 600/65R38 153A8            |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 770-820mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Sœe1!0056   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe, ww. Kriechganggruppe                                 |
| Bemerkungen Z5                      | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung                     |
| Bemerkungen Z7                      | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                            |