



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA209
Typengenehmigung erteilt	20040325
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrotron 235
05 Typ; Variante/Version	TL1
06 Vorziffer	8100....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0118
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Lüfterführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerbock; mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	43,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013FC (Code E184T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	174
28 Leistung n	21000
29 Md. max Nm	941
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.46.298.06.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF6M1013FC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5182
40 Länge bis	5393
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1333
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3089
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1874
47 Spur Achse 1 bis	1894
48 Spur Achse 2 von	1869
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8560
52 Leergewicht bis	9530
53 Garantiegewicht von	13050
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	5300
54 Achsgarantie v bis	6500
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	26000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	h= 20.8R42 155/163A8 580/70R42 158A8 620/70R42 160/166A8 650/65R42 158/165A8
71 Reifen Felgen	Abrollradiusindex = für alle 905 mm
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e1!0070
Bemerkungen Z3	18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z9	68) 1a: v= 18.4R34 144/157A8 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 / 53) 13350-14000kg 54) 5600-6500kg
Bemerkungen Z10	1b: v= 18.4R30 142/155A8 520/70R30 145A8 / 13050-14000kg 5300-6500kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich