



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA210 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040325 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050310 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agrotron 265 |
| 05 Typ; Variante/Version | TL1 |
| 06 Vorziffer | 8101.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0118 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Lüfterführungskasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Achslagerbock; mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 43,08 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse; 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF6M1013FC (Code CE198T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7146 |
| 28 Leistung kW | 192.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 1027.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.46.298.06.0.00 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | BF6M1013FC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts am Kurbelgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5182 |
| 40 Länge bis | 5393 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3200 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1333 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3089 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1874 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1894 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1869 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1879 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8560 |
| 52 Leergewicht bis | 9530 |
| 53 Garantiegewicht von | 13050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie h von | 7750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 26000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= siehe Bemerkungen |
| 70 Reifen Felgen | h= 20.8R42 155/163A8 580/70R42 158A8 620/70R42 160/166A8 650/65R42 158/165A8 |
| 71 Reifen Felgen | Abrollradiusindex = für alle 905 mm |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S0e1!0070 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe, ww. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z7 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z9 | 68) 1a: v= 18.4R34 144/157A8 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 / 53) 13350-14000kg 54) 5600-6500kg |
| Bemerkungen Z10 | 1b: v= 18.4R30 142/155A8 520/70R30 145A8 / 13050-14000kg 5300-6500kg |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch