



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA211
Typengenehmigung erteilt	20040503
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agroplus 60
05 Typ; Variante/Version	D10S Motor: F3L914 (Code CE41T)
06 Vorziffer	D10S553AVT....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0038
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L914 (Code CE41T)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3236
28 Leistung kW	41
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	1606
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/0.010.5595.4 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= 1/0.010.5595.4 ac
34 Motorkennzeichen	F3L914
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4112
40 Länge bis	4392
41 Breite von	0
41 Breite bis	2180
42 Höhe von	2525
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2112
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	2970
53 Garantiegewicht von	4960
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	2900
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 360/70R20 120A8 320/70R20 113A8 11.2R20 111A8 12.4R20 116A8 405/70R20 155A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 420/70R30 134A8 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8 14.9R30 129A8 540/65R28 137A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradius 590-695 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0053; Sicherheitsbügel øe1!0052
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen mit 3 Reduktionen
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z9	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)