



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA228 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050812 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agrolux 67 |
| 05 Typ; Variante/Version | D09P |
| 06 Vorziffer | D09P673WT.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2001/3*0049 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 32,91 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 32,91 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR; Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.3WT3E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3000 |
| 28 Leistung kW | 51.6 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 255 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.009.9396.2/10 a) Austritt ab oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.3WT3E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts, vorn seitl. am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3800 |
| 40 Länge bis | 4065 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 2000 |
| 42 Höhe von | 2340 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1039 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2056 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1360 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2560 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 20000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R20 116A8; 11.2R24 114A8; 360/70R20 120A8; 320/85R20 119A8; 280/85R24 115A8; 320/85R20 119A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 14.9R30 129A8; 12.4R36 124A8; 480/70R28 140A8; 320/85R36 128A8; 420/85R28 139A8; 380/85R24 131A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-700 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel T75; e13*79/622*0076 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z6 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z7 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z8 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |