



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA241 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060704 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agroplus 95 New |
| 05 Typ; Variante/Version | 12S |
| 06 Vorziffer | D12S914WVT.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*74/150-2001/3*0038 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 26,33 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2 | 26,33 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.4WT8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4000 |
| 28 Leistung kW | 70.7 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 364.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/0.013.4447.3/10 Austritt acv |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/0.011.1232.3 ac/acr |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | c) 1/0.013.4447.3/10 ab |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.4WT8 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, unterh. Anlasserbzw eingeschlagen: rechts v-seitlich am Block |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4170 |
| 40 Länge bis | 4780 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 2210 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 3090 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1080 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2360 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1700 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3820 |
| 52 Leergewicht bis | 4300 |
| 53 Garantiegewicht von | 6300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 31500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | V= 360/70R24 122A8; 12.4R28 121A8; 13.6R24 121A8; 480/65R24 127A8; 13.6R28 123A8; 340/85R28 127A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R30 141A8; 13.6R38 128A8; 18.4R30 142A8; 540/65R34 140A8; 16.9R38 144A8; 420/85R38 144A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 700-800mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel T79 øe13!0070 oder Sicherheitskabine C41 øe13!0066 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 2 oder 3 Gruppen; ww. elektrohydraulische 3-fach Lastschaltung |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |