



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR Agrokid 210

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA244

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA244
Typengenehmigung erteilt	20070509
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4417

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrokid 210
05 Typ; Variante/Version	D05S; G/G
06 Vorziffer	D05S354WT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0051
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	an Getriebeabdeckung rechts, ww. an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerbock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L-Y162ST
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1500
28 Leistung kW	26
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	87.7



29 Md. max n	2190
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.013.1293.4 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	S4L-Y162ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seidl. an Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR. Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3086
40 Länge bis	3471
41 Breite von	1335
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2270
42 Höhe bis	2290
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1250
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	1620
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	680



54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 4PR, 7.00-12 6PR, 6.50-16 8PR, 27x8.50-15 4PR, 210/80R16 94A8, 260/70R16 109A8
70 Reifen Felgen	h= 280 /70R18 114A8, 11.2R20 111A8, 11.2R24 114A8, 320/70R20 113A8, 13.6R16 4PR, 38x14.00-20 4PR



71 Reifen Felgen

weitere im Abrollradiusbereich 400-550mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitsbügel T87 ϕ e13!0035, T88 ϕ e13!0047 oder Kabine C47 ϕ e13!0076
Bemerkungen Z3	18) 3 Geschwindigkeitsstufen, Wendegruppe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	mit Sicherheitsbügel zusätzlich:
Bemerkungen Z13	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4DA244
Marke	DEUTZ-FAHR
Typ	Agrokid 210
Leergewicht_von	1320
Leergewicht_bis	1620
Garantiegewicht_von	2080
Garantiegewicht_bis	2400
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'29.50
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	MITSUBISHI
Motortyp	S4L-Y162ST
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1500
Leistung	26
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	87.7



Drehmoment_bei_n_min	2190
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAK
Emissionscode	F02
ET-CO	900
ET-THC	400
ET-NMHC	0
ET-NOx	5100
ET-THC+NOx	5500
ET-PM	300
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070509
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3200
Bemerkung	z