



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA250
Typengenehmigung erteilt	20080131
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrolux 55
05 Typ; Variante/Version	D10S; F7/-
06 Vorziffer	D10S523WTE....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0038
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung oder innen am linken Hinterradkotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,95
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.3W3E
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	38.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7.7013.2/30 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	1000.3W3E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts vorn seitlich am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3965
40 Länge bis	0
41 Breite von	2130
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2520
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1710
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2550
52 Leergewicht bis	2882
53 Garantiegewicht von	4700
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 11.2-20 PR8, 9.5-20 PR8, 12.4R20 116A8, 320/85R20 119A8, 280/85R24 115A8,
70 Reifen Felgen	h= 14.9-28 PR6, 13.6-28 PR8, 16.9-28 PR6, 420/85R28 139A8, 420/85R30 140A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-700 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel T91, e1*79/622*0108
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	67) 500-700
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich