



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA288
Typengenehmigung erteilt	20091229
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrotron K 610
05 Typ; Variante/Version	TT22; A/1      30 km/h
06 Vorziffer	ZKDL4004...D..... / ZKDL5304...D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Luftführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	42,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L062V (C3UT87)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	82.2
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	435.8
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ERD01, ERD02 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	TCD2012L062V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4394
40 Länge bis	4570
41 Breite von	2090
41 Breite bis	2461
42 Höhe von	2678
42 Höhe bis	2819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2647
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	1920



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4670
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	7580
53 Garantiegewicht bis	8240
54 Achsgarantie v von	2720
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	6300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121A8, 14.9R24 126A8, 16.9R24 134A8, 380/70R24 125A8, 480/70R24 138A8, 540/65R24 140A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8, 18.4R34 144A8, 18.4R38 146A8, 480/70R34 143A8, 520/70R38 150A8, 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 734-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e1!0108
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37-2006/96*0337 wird die
Bemerkungen Z4	Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4DA2 58
Bemerkungen Z6	18) elektro-hydr. geschaltete Vorschaltgruppe und Wendegerieße, a.W. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z8	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb
Bemerkungen Z9	der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller und Importeur einstellbar)
Bemerkungen Z11	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



<b>Bemerkungen Z13</b>	57) 32000kg oder 31760kg (siehe Herstellerschild)
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0337 und allfällige Emissionsdaten
<b>Bemerkungen Z20</b>	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h