



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA303 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110209 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | Agroplus 320 EC |
| 05 Typ; Variante/Version | 10S; 80T1C/DW Ecoline |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0196 |
| 10 EFKO-Code | 3370 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an der Verkleidung der Lenksäule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Achslagerbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.3WTI2E3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3000 |
| 28 Leistung kW | 60.4 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.016.0248.2 Austritt acl oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0.016.6656.3 und 1/0.016.0248.2 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.3WTI2E3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3995 |
| 40 Länge bis | 4607 |
| 41 Breite von | 1650 |
| 41 Breite bis | 2205 |
| 42 Höhe von | 2570 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1125 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1600 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3230 |
| 52 Leergewicht bis | 3360 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1960 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70R24 116A8, 405/70R20 136G, 360/70R20 120A8, 12.4R20 116A8, 405/70R20 136G, 8.3R24 106A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R36 127A8, 480/70R30 141A8, 420/70R30 134A8, 14.9R30 129A8, 600/65R28 142A8, 230/95R36 128A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 650-760 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine C54 ϕ e13!0203 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Gruppengetriebe a.W. mech. Halbgang |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |