



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA338
Typengenehmigung erteilt	20131017
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20141229
Erweiterung TG Positionen	'09/54/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	6120.4 Agrottron
05 Typ; Variante/Version	TT24; A/1
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0512
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Lufführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar



16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	42,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hockdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR, autom. Allradzusch.
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1 L4 (C4ST83A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	481.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/DEUTZ ohne Kennezeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.020.16???.? od. CATRA 0.019.21???.?
34 Motorkennzeichen	TCD4.1 L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock oder auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1 - 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4061
40 Länge bis	4553
41 Breite von	2263
41 Breite bis	2527
42 Höhe von	2930
42 Höhe bis	3030
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	913
43 Überhang hinten bis	1245
44 Abstand Achse 1-2 von	2419
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1704
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6380
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	5800
54 Achsgarantie h bis	6600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8, 16.9R24 141A8, 540/65R28 142A8, 480/70R28 140A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R34 148A8, 600/65R34 145A8, 18.4R38 146A8, 650/65R38 157A8, 580/70R38 155A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ: TC24 Genehmigungszeichen: S ϕ e1! 0186
Bemerkungen Z3	18) elektro-hydraulisch geschaltete Vorschaltgruppe (L-M-H-S) und Wendegetriebe
Bemerkungen Z4	ww. Kriechganggruppe (KR-NO)
Bemerkungen Z6	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z8	20) ww. zusätzlich Scheiben auf VR
Bemerkungen Z10	21) ww. wird der Handbremshebel elektrisch über einen Aktuator angesteuert, mech. auf HR; bei Motorstillstand



Bemerkungen Z11	werden elektrisch die Feststellbremse und die Bremspedale betätigt.
Bemerkungen Z13	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EWG
Bemerkungen Z15	38) Notausstieg: Türe, Heckscheibe oder Glasdach
Bemerkungen Z17	57) 32000-33000 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich