



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DEUTZ-FAHR Agrofarm 425 TB

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA364

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA364
Typengenehmigung erteilt	20150925
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3370

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	Agrofarm 425 TB
05 Typ; Variante/Version	10F; 105TB/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0181
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, neben Fahrersitz an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.4WT18E3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	74.8



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	393
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.016.0249.2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.022.0384.4
34 Motorkennzeichen	1000.4WT18E3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,31
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4185
40 Länge bis	4515
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2190
42 Höhe von	2395
42 Höhe bis	2520
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3280
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	4710
53 Garantiegewicht bis	6200
54 Achsgarantie v von	2120
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2590
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 300/70R20 110A8 360/70R20 120A8 420/65R20 119A8 380/70R20 122A8
210/95R32 114A8

70 Reifen Felgen h= 420/70R24 130A8 420/70R28 133A8 480/65R28 129A8 420/70R30 134A8
160/95R46 117A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollumfangsbereich 3749-4550 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsbügel Typ T101 OECD 7/S/0 365 oder T102 OECD 7/S/0 366

Bemerkungen Z3 39) Rückblickspegel rechts wird vom Importeur zusätzlich angebracht

Bemerkungen Z14 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z15 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z16 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden und erforderlich)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4DA364

Marke DEUTZ-FAHR

Typ Agrofarm 425 TB

Leergewicht_von 3280

Leergewicht_bis 6200

Garantiegewicht_von 4710

Garantiegewicht_bis 6200

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m5

iAchse '24.31

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke SAME

Motortyp 1000.4WTI8E3

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	4000
Leistung	74.8
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	393
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAV
Emissionscode	F02
ET-CO	1.46
ET-THC	0.18
ET-NMHC	0
ET-NOx	3.76
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.24
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150925
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2400