



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA371
Typengenehmigung erteilt	20161118
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	6165AgrotronTTV
05 Typ; Variante/Version	VT52; VBF/13
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0429
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. rechts vorn am Lüfterführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	21,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; ww. auf VR+HR;
20 Betriebsbremse Z3	automatische Allradzuschaltung;*
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (CFWT119)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	119.9
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	699
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.023?????.?



34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4142	
40 Länge bis	5712	
41 Breite von	2416	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2932	
42 Höhe bis	3032	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	775	
43 Überhang hinten bis	1229	
44 Abstand Achse 1-2 von	2767	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1946	



47 Spur Achse 1 bis	1966
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1932
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7630
52 Leergewicht bis	8230
53 Garantiegewicht von	8900
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	8400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 230/95R32 128B, 270/95R36 139A8, 270/95R38 140A8, 420/85-28 144A8, 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 161A8, 270/95R44 142B, 340/85R48 152A8, 380/90R46 159A8, 520/85-38 160A8, 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 825-925 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine VCM42 Sør1!00199 U3
Bemerkungen Z3	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z5	20) *Einzelradbremse verriegelbar
Bemerkungen Z7	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**