



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA376 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161228 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | DEUTZ-FAHR |
| 04 Typ | 7250AgrotronTTV |
| 05 Typ; Variante/Version | VT52; DF/11, -/12 |
| 06 Vorziffer | WSX.....D..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2013/15*0429 |
| 10 EFKO-Code | 4417 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. rechts vorn am Lüfterführungskasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorne am Achslagerbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h4 |
| 18 iA 1 | 30,3+35,5 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar; ... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., od. elektromech., Mehrscheiben/Oel- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | bad, auf Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD6.1L6 (CFWT175) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 174 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 981 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CATRA 0.023?????.? |
| 34 Motorkennzeichen | TCD6.1L6 |



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts seitlich am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4575 |
| 40 Länge bis | 6060 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3173 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 925 |
| 43 Überhang hinten bis | 1287 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2868 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1926 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1980 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1876 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8720 |
| 52 Leergewicht bis | 9320 |
| 53 Garantiegewicht von | 10240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 31500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 230/95R44 134A8, 380/80R38 142A8, 420/85R34 154A8, 600/70R30 152D, 540/65R34 140D, 600/70R30 159D |
| 70 Reifen Felgen | h= 300/95R52 151A8, 480/80R46 164B, 480/80R46 164B, 710/70R38 166D, 650/65R42 158D, 710/60R42 161D |
| 71 Reifen Felgen | Varianten mit Abrollradius 925 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | Zuornung |
| Bemerkungen Z2 | 05) -/11 / -/12 |
| Bemerkungen Z3 | 18) iA= 30,28 / iA= 35,45 |
| Bemerkungen Z5 | 07) Sicherheitskabine VCM53 øe1!00198 U3 |
| Bemerkungen Z7 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z9 | 20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG |



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich