



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA391
Typengenehmigung erteilt	20170317
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170425
Erweiterung TG Positionen	'05/40/42/44/47/48/82/53/54/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5090 G
05 Typ; Variante/Version	15P; 85T1/DW, 85T3/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2014/44*0308
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	30,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	24,31
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KE3 65 TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887
28 Leistung kW	61.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	354
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M101492 od. 0.023.3080.3/20
34 Motorkennzeichen	KE3 65 TA
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4105
40 Länge bis	4895
41 Breite von	2065
41 Breite bis	2360
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2702
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2295
44 Abstand Achse 1-2 bis	2350
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1571
47 Spur Achse 1 bis	1748
48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3740
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	5660
53 Garantiegewicht bis	6200
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	85T1: v= 280/85R28 118A8, 11.2R28 116A8, 360/70R24 122A8, 380/85R24 131A8, 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8
70 Reifen Felgen	h= 340/85R38 133A8, 13.6R38 128A8, 480/70R30 141A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 127A8, 540/65R34 140A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C62 OECD 4/1 708
Bemerkungen Z2	Typ C63 OECD 4/1 709
Bemerkungen Z4	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- / Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 85T1/DW / 85T3/DW
Bemerkungen Z8	44) 2350 / 2295



Bemerkungen Z9	52) 3930-6200 / 3740-5800
Bemerkungen Z10	53) 6100-6200 / 5660-5800
Bemerkungen Z11	54) v= 2500-2900 / v= 2360-2700
Bemerkungen Z12	h= 3600-3700 / h= 3300
Bemerkungen Z14	68) 85T3: v= 320/70R24 116A8, 12.4R24 119A8, 320/85R24 122A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 420/65R20 119A8
Bemerkungen Z15	h= 480/70R30 141A8, 13.6R36 127A8, 340/85R36 132A8, 420/70R30 134A8, 540/65R30 138A8, 540/65R28 137A8
Bemerkungen Z16	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 675-725 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich