



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA393
Typengenehmigung erteilt	20170317
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170426
Erweiterung TG Positionen	'05/36/51/68/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5110 G
05 Typ; Variante/Version	15P; 106T1/DW, 106T3/DW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2014/44*0308
10 EFKO-Code	3370
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,20
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	28,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Einzelradbremse verriegelbar
20 Betriebsbremse Z3	ww. mit hydr. Druckhilfe
21 Hilfsbremse Z1	ww.mech., Scheiben/Oelbad auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR oder ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KE4 078 TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849
28 Leistung kW	74.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	424
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M101492 od. 0.023.3080.3/20
34 Motorkennzeichen	KE4 078 TA
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4235
40 Länge bis	5055
41 Breite von	2065
41 Breite bis	2360
42 Höhe von	2652
42 Höhe bis	2757
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1830
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4150
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	106T1: v= 230/95R32 126A8, 11.2R28 116A8, 360/70R28 125A8, 360/70R24 122A8, 380/85R24 131A8, 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 230/95R44 132A8, 13.6R38 128A8, 520/70R34 148A8, 480/70R30 141A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 143A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-775 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. Typ C61 OECD 4/1 702 oder C61b OECD 4/1 703
Bemerkungen Z2	Typ C62 OECD 4/1 708
Bemerkungen Z4	21) ... hydr. Federspeicher, auf Scheiben der HA; Notl.=hydr. Pumpe
Bemerkungen Z6	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- / Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z8	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z9</b>	05) 106T1/DW / 106T3/DW
<b>Bemerkungen Z10</b>	52) 4500-7000 / 4150-6200
<b>Bemerkungen Z11</b>	53) 6100-7000 / 6100-6200
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) $v=$ 2500-3000 / $v=$ 2500-2900
<b>Bemerkungen Z13</b>	$h=$ 3600-4000 / $h=$ 3600-3700
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) 106T3: $v=$ 280/85R28 118A8, 11.2R28 116A8, 360/70R30 122A8, 380/85R24 131A8, 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8
<b>Bemerkungen Z16</b>	$h=$ 340/85R38 133A8, 13.6R38 128A8, 480/70R30 141A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 127A8, 540/65R34 140A8
<b>Bemerkungen Z17</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-750 mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich