



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA414
Typengenehmigung erteilt	20171024
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	6175.4 Agrotron
05 Typ; Variante/Version	TT32; CF/1 (RCShift)
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0495
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Lenksäulenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	39,99
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	39,99
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; autom Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (CFVT121)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	699.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehen Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. CATRA 0.023.?????.?
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4193
40 Länge bis	5255
41 Breite von	2456
41 Breite bis	2543
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	3020
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	1245
44 Abstand Achse 1-2 von	2543
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1946
47 Spur Achse 1 bis	1966
48 Spur Achse 2 von	1866
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6880
52 Leergewicht bis	7480
53 Garantiegewicht von	8900
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	8400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 230/95R32 128B, 16.9R28 139A8, 480/70R28 139A8, 540/65R28 142A8, 420/85R28 139A8, 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 270/95R44 142B, 20.8R38 153A8, 580/70R38 170A8, 650/65R38 163A8, 520/85R38 169A8, 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 750-875 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine TCM 41 øe1!00204 U3
Bemerkungen Z3	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z5	20) a.W. Scheiben auf VR
Bemerkungen Z7	30) K: 1/ww. 0460 4081/0460 4082, 0460 4674/0460 4049
Bemerkungen Z8	KP: 1/ww. 0460 4047, 0460 4669 und 1/ww. 0460 4048, 0460 4668



Bemerkungen Z10

36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach;
Anordnung nach RiLi 2009/68 EWG

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
