



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4DA423   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180326   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a  |
| 04 Marke                   | DEUTZ-FAHR   |
| 04 Typ                     | 7230AgrotronTTV  |
| 05 Typ; Variante/Version   | VT54; C/1W   |
| 06 Vorziffer               | WSX.....D.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*167/2013-2015/504*00031   |
| 10 EFKO-Code               | 4417   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN                               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. rechts vorn am Lüfterführungskasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts vorne am Achslagerbock  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                       |
| 18 Getriebe 1              | h4m   |
| 18 iA 1                    | 30,3+35,5                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Antriebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Einzelradbremse verriegelbar; ...           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | elektromech., Mehrscheiben/Oelbad,          |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Antriebswellen der HR                   |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                       |
| 25 Motor Typ               | TCD6.1L6 (CFWT157)                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 6057  |
| 28 Leistung kW             | 157   |
| 28 Leistung n              | 2100  |
| 29 Md. max Nm              | 889   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/00662980 und 1/00662983                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/CATRA 0.023?????.?                        |
| 34 Motorkennzeichen        | TCD6.1L6                                    |



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4575         |
| 40 Länge bis               | 5660         |
| 41 Breite von              | 2550         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 3173         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 925          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1287         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2868         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1926         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2311         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1459  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2261  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 8720  |
| 52 Leergewicht bis            | 9320  |
| 53 Garantiegewicht von        | 14500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 39000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 230/95R44 134A8, 380/80R38 142A8, 420/85R34 154A8, 600/70R30 152D, 540/65R34 140D, 600/70R30 159D     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 300/95R52 151A8, 480/80R46 164B, 480/80R46 164B, 710/70R38 166D, 650/65R42 158D, 710/60R42 161D       |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten mit Abrollradius 925 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine VCM53 øe1!00198 U3   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung                    |
| Bemerkungen Z5                      | 20) ... ww. mit gebremster VA, Scheiben trocken  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |