



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA499
Typengenehmigung erteilt	20190529
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200714
Erweiterung TG Positionen	'04/38
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	61?5.4 Agrottron
05 Typ; Variante/Version	TT44; E/51W    RC Shift
06 Vorziffer	WSX.....D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00029
10 EFKO-Code	4417
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	39,99
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	39,99
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; ww. auf VR+HR;
20 Betriebsbremse Z3	automatische Allradzuschaltung; ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (C5VT111)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	109.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	663
29 Md. max n	1500



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CATRA 0.023?????.?
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4(C5VT111)
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4193
40 Länge bis	5255
41 Breite von	2360
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	3020
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	1245
44 Abstand Achse 1-2 von	2543
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1459
47 Spur Achse 1 bis	2237
48 Spur Achse 2 von	1459
48 Spur Achse 2 bis	2261
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6880
52 Leergewicht bis	7480
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 230/95R32 128B, 16.9R28 136A8, 480/70R28 145A8, 540/65R28 142A8, 420/85R28 139A8, 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 270/95R44 142B, 20.8R38 153A8, 580/70R38 170A8, 650/65R38 163A8, 520/85R38 169A8, 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 775-875 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) ww. 6145.4 Agrottron oder 6155.4 Agrottron
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine TCM41 $\phi$ e1!00204
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	20) ...Einzelradbremse, Pedale verriegelbar



<b>Bemerkungen Z9</b>	30) KP: 1/ww. 0460 3774 od. 0460 6071 od. 0066 2982
<b>Bemerkungen Z10</b>	K : 1/ww. 0066 2985 od. 0460 3006 und 1/ww. 0066 2986 od. 0460 5688
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EWG
<b>Bemerkungen Z13</b>	38) Notausstieg: Heckscheibe und Dachluke
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)