



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4DA501 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970131 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | DE PIETRI |
| 04 Typ | Tiger TR 80 DT |
| 05 Typ; Variante/Version | TR80DT |
| 06 Vorziffer | PTR80DT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3308 |
| 10 Hersteller | OFFICINE MECCANICHE DE PIETRI SRL, I-42030 VEZZANO SUL CROSTOLO |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich auf Armaturenbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 21,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 8045.05 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3908 |
| 28 Leistung kW | 59.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DGM SA 1692 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 8045.05 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich auf Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 mit Kabine |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3130 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1920 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3200 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 730 |
| 43 Überhang hinten bis | 890 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1940 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1750 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2700 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=4,00/55-17,5, 11,75x17.5; 7,50-20, 5,50x20 |
| 70 Reifen Felgen | h=405/70R24, 10,00x24; 11,2R24, 10,00x24 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3145-3450mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSS 0296/1 oder Sicherheitskabine DE PIETRI, Typ 'TP 01' |
| Bemerkungen Z3 | 16) Lenkrad, Fahrersitz, Armaturenbrett und Fusshebel sind für Rückwärtsfahrt nach hinten drehbar |
| Bemerkungen Z5 | 18) mit Gelände- und Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z7 | 52) v=1020 kg, h=1450 kg, Total=2470 kg mit Sicherheitsrahmen |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Auf öffentlichen Strassen müssen Lenk- und Bedienungseinrichtungen für Vorwärtsfahrt (Motor vorne) |
| Bemerkungen Z15 | angebracht sein. Abdeckung über Gaspedal hinten links bei Vorwärtsfahrt |