



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA501
Typengenehmigung erteilt	19970131
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DE PIETRI
04 Typ	Tiger TR 80 DT
05 Typ; Variante/Version	TR80DT
06 Vorziffer	PTR80DT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3308
10 Hersteller	OFFICINE MECCANICHE DE PIETRI SRL, I-42030 VEZZANO SUL CROSTOLO
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8045.05
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 1692 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8045.05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	890
44 Abstand Achse 1-2 von	1780
44 Abstand Achse 1-2 bis	1940
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=4,00/55-17,5, 11,75x17.5; 7,50-20, 5,50x20
70 Reifen Felgen	h=405/70R24, 10,00x24; 11,2R24, 10,00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3145-3450mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSS 0296/1 oder Sicherheitskabine DE PIETRI, Typ 'TP 01'
Bemerkungen Z3	16) Lenkrad, Fahrersitz, Armaturenbrett und Fusshebel sind für Rückwärtsfahrt nach hinten drehbar
Bemerkungen Z5	18) mit Gelände- und Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	52) v=1020 kg, h=1450 kg, Total=2470 kg mit Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag
Bemerkungen Z14	160 - Auf öffentlichen Strassen müssen Lenk- und Bedienungseinrichtungen für Vorwärtsfahrt (Motor vorne)
Bemerkungen Z15	angebracht sein. Abdeckung über Gaspedal hinten links bei Vorwärtsfahrt