



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA502
Typengenehmigung erteilt	20030306
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20040319
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DE PIETRI
04 Typ	TR 90 DT
06 Vorziffer	TR90DT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/25*0021
10 EFKO-Code	3308
10 Hersteller	OFFICINE MECCANICHE DE PIETRI SRL, I-42030 VEZZANO SUL CROSTOLO
11 Herstellerplakette	in Kabine, links neben Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	21,27	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	NEW HOLLAND	
25 Motor Typ	8045.25S	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3908	
28 Leistung kW	65.0	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	355.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172688 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.25S	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	2270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 360/70R20 120A8, 405/70R20 136 G, 380/70R20 122A8, 425/55R17 134 G, 280/70R20 116A8, 375/75R20 155A2
70 Reifen Felgen	h= 420/70R30 134A8, 540/65R30 138A8, 480/70R30 141A8, 480/65R24 127A8, 360/70R28 130A8, 540/65R28 142A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 590-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine DE PIETRI CAB90 Sφe3!6001
Bemerkungen Z3	16) Reversibilität des Sitzes mit Lenkrad, Armaturenbrett, Pedalen
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe, ww. Halbgänge, Kriechgang, Splitter
Bemerkungen Z7	57) 18000kg = Anwendung der RiLi 89/173 EG Art. 2/2
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich