



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA503
Typengenehmigung erteilt	20050407
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	DE PIETRI
04 Typ	TR 90 DT
06 Vorziffer	TR90DT..... / TR90DT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/25*0021
10 EFKO-Code	3308
10 Hersteller	OFFICINE MECCANICHE DE PIETRI SRL, I-42030 VEZZANO SUL CROSTOLO
11 Herstellerplakette	in Kabine, links neben Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,27



19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	CNH	
25 Motor Typ	8045.25S	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3908	
28 Leistung kW	67.5	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	365.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172688	Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.25S	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	2270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2410
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 360/70R20 120A8, 405/70R20 136 G, 380/70R20 122A8, 425/55R17 134 G, 280/70R20 116A8, 375/75R20 155A2
70 Reifen Felgen	h = 420/70R30 134A8, 540/65R30 138A8, 480/70R30 141A8, 480/65R24 127A8, 360/70R28 130A8, 540/65R28 142A8
71 Reifen Felgen	v+h= weitere unter Bemerkungen sowie h= weitere im Abrollradiusbereich 590-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine DE PIETRI, ww. CAB90 Sçe3!6001, CAB91 Sçe3!6002
Bemerkungen Z3	16) Reversibilität des Sitzes mit Lenkrad, Armaturenbrett, Pedalen
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe, ww. Halbgänge, Kriechgang, Splitter
Bemerkungen Z7	57) 18000kg = Anwendung der RiLi 89/173EG Art. 2/2
Bemerkungen Z9	68) v= 320/70R20 113A8, 375/70R20 135 G
Bemerkungen Z10	h= 420/70R28 133A8, 540/65R28 142A8
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich