



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA601
Typengenehmigung erteilt	19990510
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DEXHEIMER
04 Typ	380 Si
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4067
10 Hersteller	DEXHEIMER GmbH, D-55578 WALLERTHEIM
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Achsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16.82
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-



20 Betriebsbremse Z2	welle der HA, Einzelradbremse, 2 Pedale mit	
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle der HA	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DEUTZ-MWM	
25 Motor Typ	TD226B-3	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3120	
28 Leistung kW	55.0	
28 Leistung n	2250	
29 Md. max Nm	310.0	
29 Md. max n	1350	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.188.03.0.00 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	DT226B-3	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich, Plakette	auf Nebenabtriebsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3450	



40 Länge bis	0
41 Breite von	1030
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	800
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4600



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 260/70R16 109A8, 8.00x16
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122A8, 11.00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2902 - 3714 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN `DH 2`
Bemerkungen Z2	18) mit Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang