



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4DA701
Typengenehmigung erteilt	20001207
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	DOPPSTADT
04 Typ	Systra 750M
06 Vorziffer	WLB21M053..... / WDS21M053.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0138
10 EFKO-Code	4451
10 Hersteller	DOPPSTADT GmbH, D-39218 SCHOENEBECK
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	14,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Lamellen im Oelbad,auf HR,Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z2	begrenzer,autom.Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 51.5/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2650
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/B90524 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/B90553 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3910
40 Länge bis	4420
41 Breite von	1660
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2339
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	490
43 Überhang vorne bis	1000
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1260
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2905
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	4270
53 Garantiegewicht bis	5250
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	2220
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 10PR 425/75R20 A8 365780R20 (kommunal) 11.2x24 12.4x24 22-20 Sand Service 6PR
70 Reifen Felgen	10.5-20 MPT 8PR 12.5-20 MPT 8PR 16/70-20 MPT 10PR 42x25.00-20 8PR 335/80R20 375/75R20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2530-3221 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 'S e1 0011' e1*79/622*0011 (Plakette in Kabine, links an Rückwand)
Bemerkungen Z3	16) vier Lenkungsarten= Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z4	von Vorderradlenkung abweichende Lenkungsarten werden durch Kontrollampe angezeigt
Bemerkungen Z6	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang
Bemerkungen Z8	36) umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine;
Bemerkungen Z9	Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160- Sichern: Schalter für Hinterradlenkung mechanisch verriegeln