



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# DEUTZ-FAHR 5090.4 D TTV

Typengenehmigungs-Nr.: 4DA835

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4DA835
Typengenehmigung erteilt	20201222
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3370

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DEUTZ-FAHR
04 Typ	5090.4 D TTV
05 Typ; Variante/Version	10F; 89T5C/DW
06 Vorziffer	ZKDEU402W0TD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00082
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	Rückwand innen, hinter dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KD4 65TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849



28 Leistung kW	61.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	354
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.020.4431.3 (ZP335018-00)
34 Motorkennzeichen	KD4 65TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= ww. hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	40,67
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; Einzelradbremse Pedale
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar; autom. Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR;
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4051
40 Länge bis	4201
41 Breite von	1970
41 Breite bis	2245
42 Höhe von	2525
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2271
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	1868
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1866
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4090
--------------------	------

52 Leergewicht bis	4320
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	5800
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	2300
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	4200
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	23000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	1800
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	8000
----------------------------	------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 280/85R20 112A8 / 320/70R20 123A8 / 320/70R24 116A8 / 380/70R20 122A8 / 380/70R20 132A8 / 405/70R20 136G

70 Reifen Felgen h= 320/85R36 128A8 / 420/70R28 133A8 / 480/70R30 141A8 / 480/70R30 141D / 540/65R30 153A8 / 480/70R30 141A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 650-725 mm nach ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine Typ C74, e13\*U5S\*00256

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4DA835

Marke DEUTZ-FAHR

Typ 5090.4 D TTV

Leergewicht\_von 4090

Leergewicht\_bis 4320

Garantiegewicht\_von 5800

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '40.67

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke SAME DEUTZ-FAHR

Motortyp KD4 65TA

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D



Hubraum	3849
Leistung	61.8
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	354
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.05
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.98
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.016
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.08
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.1
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.02
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20201222
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2210